


TESTINE A CORTO RAGGIO

CARATTERISTICHE



- Progettate con precisione per assicurare la copertura in spazi stretti
- Disponibili in una grande varietà di modelli per coprire angoli specifici
- Costruite per durare nelle condizioni più estreme
- Disponibili in versioni da 0,6 m, 1,2 m e 1,8 m di raggio

TABELLA PRESTAZIONI TESTINE A CORTO RAGGIO



● Testina Marrone chiaro

Arco	Pressione		Testina	Raggio m	Portata		Precip mm/ora	
	bar	kPa			m ³ /ora	l/min	■	▲
90° 	1,0	100	2Q	0,6	0,01	0,23	153	177
	1,5	150		0,6	0,02	0,28	188	217
	2,0	200		0,6	0,02	0,33	217	250
	2,1	210		0,6	0,02	0,33	222	257
	2,5	250		0,6	0,02	0,36	242	280
180° 	1,0	100	2H	0,6	0,03	0,46	153	177
	1,5	150		0,6	0,03	0,56	188	217
	2,0	200		0,6	0,04	0,65	217	250
	2,1	210		0,6	0,04	0,67	222	257
	2,5	250		0,6	0,04	0,73	242	280

● Testina Verde chiaro

Arco	Pressione		Testina	Raggio m	Portata		Precip mm/ora	
	bar	kPa			m ³ /ora	l/min	■	▲
90° 	1,0	100	4Q	1,2	0,04	0,69	115	133
	1,5	150		1,2	0,05	0,77	128	147
	2,0	200		1,2	0,05	0,82	137	158
	2,1	210		1,2	0,05	0,84	139	160
	2,5	250		1,2	0,05	0,87	145	168
180° 	1,0	100	4H	1,2	0,08	1,39	115	133
	1,5	150		1,2	0,09	1,54	128	147
	2,0	200		1,2	0,10	1,65	137	158
	2,1	210		1,2	0,10	1,67	139	160
	2,5	250		1,2	0,10	1,74	145	168

● Testina Azzurro

Arco	Pressione		Testina	Raggio m	Portata		Precip mm/ora	
	bar	kPa			m ³ /ora	l/min	■	▲
90° 	1,0	100	6Q	1,8	0,11	1,84	136	157
	1,5	150		1,8	0,11	1,93	143	165
	2,0	200		1,8	0,12	2,00	148	171
	2,1	210		1,8	0,12	2,01	149	172
	2,5	250		1,8	0,22	2,06	152	176
180° 	1,0	100	6H	1,8	0,22	3,67	136	157
	1,5	150		1,8	0,22	3,86	143	165
	2,0	200		1,8	0,22	4,00	148	171
	2,1	210		1,8	0,22	4,03	149	172
	2,5	250		1,8	0,23	4,12	152	176

Nota = La prestazione ottimale della testina è indicata in grassetto



Testina 2Q
Raggio: 0,6 m



Testina 2H
Raggio: 0,6 m



Testina 4Q
Raggio: 1,2 m



Testina 4H
Raggio: 1,2 m



Testina 6Q
Raggio: 1,8 m



Testina 6H
Raggio: 1,8 m