

## Elettro pompa trituratrice SQTR-100G fogna drenaggio

Valutazione: Nessuna valutazione

**Prezzo**

260,00 €

[Ask a question about this product](#)

Descrizione

**FT SQTR-100G - HP 1 - 0,75 Kw - V.220 monofase con galleggiante**

**Quadro di avviamento con protettore termico incluso**

**Portata max 220 lt/min - Prevalenza max 14 metri**

[Download----->>> Scheda tecnica](#)

Elettropompa sommersa professionale con trituttore.

La serie SQTR è caratterizzata da una elettropompa con girante immersa di tipo multicanale aperta con sistema di triturazione in aspirazione.

Particolarmente indicata in presenza di lunghe fibre filamentose o fibrose, di corpi solidi distrutibili anche di grandi dimensioni e nel trattamento di liquidi biologici e di acque di origine civile.

DATI COSTRUTTIVI:

Corpo pompa acciaio Aisi 314- Girante in ghisa

Albero motore acciaio - Tenuta meccanica in ceramica grafite

Corpo aspirazione in ghisa 2"

Isolamento Classe B IP 68



SQTR  
Elettropompa sommergibile con tritizzatore

APPLICAZIONI  
Elettropompa con girante immersa di tipo multicanale aperta con sistema di triturazione in aspirazione.  
Particolarmente indicata in presenza di lunghe fibre filamentose o fibrose, di corpi solidi distruttabili anche di grandi dimensioni, nel trattamento di liquidi biologici e di acque di origine civile.  
DATI COSTRUTTIVI  
corpo pompa acciaio Aisi 314  
girante in ghisa  
albero motore acciaio  
tenuta meccanica in ceramica grafite  
corpo aspirazione in ghisa 2"  
Isolamento Classe B IP 68

| Modello     | Hp<br>P2 | Kw<br>P2 | Volt | Q = Portata Mc/h - Lt/min                |    |     |     |     |     |     |      |      |      |     |  | Prezzo |
|-------------|----------|----------|------|------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|--|--------|
|             |          |          |      | 0                                        | 3  | 4,8 | 6   | 7,8 | 9   | 12  | 13,2 | 16,2 | 19,2 | 21  |  |        |
|             |          |          |      | 0                                        | 50 | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 220  | 270  | 320  | 356 |  |        |
|             |          |          |      | Prevalenza manometrica totale in m. C.A. |    |     |     |     |     |     |      |      |      |     |  |        |
| SQTR - 100G | 1        | 0,75     | 230  | 14                                       | 11 | 9   | 8   | 7   | 6   | 5   | 4    |      |      |     |  |        |
| SQTR - 150G | 1,5      | 1,10     | 230  | 17                                       | 14 | 12  | 10  | 9   | 8   | 7   | 6    | 5    |      |     |  |        |
| SQTR - 200G | 2        | 1,50     | 230  | 21                                       | 17 | 14  | 12  | 11  | 10  | 9   | 8    | 7    | 6    |     |  |        |
| SQTR - 300G | 3        | 2,20     | 230  | 25                                       | 21 | 18  | 16  | 15  | 14  | 13  | 12   | 11   | 10   | 7   |  |        |

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.