

Gocciolatore autocompensante MB 1t 4 10 pz

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

2,80 €

[Ask a question about this product](#)

Descrizione

Configurazione composto da una membrana centrale, che agisce sul percorso di uscita, strozzando la sezione all'aumentare della pressione di carico, inserita in un guscio smontabile in caso si necessaria pulizia. Particolarmente indicato ove sia richiesta una precisione di portata, in terreni non pianeggianti.

Base di colore nero e cappuccio di colore differente per identificare la portata, realizzati in polipropilene stabilizzato UV, tale materiale è in grado di garantire durata e resistenza nel tempo contro gli agenti atmosferici e contro i fenomeni di corrosione dovuti a fertirrigazione. Membrana e il materiale siliconico, atto a mantenere la necessaria elasticità, anche in condizioni di esercizio e di impiego molto gravose.

CARATTERISTICHE TECNICHE Campo di autocompensazione 4 litri/ora da 0,5 bar a 3,5 bar (da 5 a 35 m.c.a.), 8 litri/ora da 0,5 bar a 3,5 bar (da 5 a 35 m.c.a.) e per il 15 litri/ora da 0,5 bar a 3,5 bar (da 5 a 35 m.c.a.). Massimo sostentamento rispetto alla portata nominale: $\pm 7,5\%$.

Entrata con attacco per microtubo Ø 3,5x6. Uscita atta ad alloggiare il manifold a 2 o 4 vie. Disponibile nelle versioni da: 4 litri/ora, con cappuccio di colore verde, 8 litri/ora, con cappuccio di colore blu, 15 litri/ora, con cappuccio di colore marrone.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.