

Irrigatore dinamico Rainbird 3500 - 3504 con valvola SAM

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

26,00 €

[Ask a question about this product](#)

Descrizione

Irrigatore Rain Bird serie 3504-PC-SAM con valvola SAM

3504-SAM con valvola SEAL A MATIC settore variabile e cerchio intero (40 - 360°). Mantiene in carico fino a 2,1 m di colonna d'acqua

Irrigatore Dinamico per Aree Verdi di Piccole e Medie Dimensioni - L'Irrigatore da ½" più venduto in Europa

Applicazioni

Gli irrigatori della Serie 3500, con meccanismo a turbina e attacco da ½", offrono qualità e convenienza e trovano la loro applicazione nei sistemi residenziali di piccole e medie dimensioni.

La regolazione dell'arco di lavoro si effettua con un semplice cacciavite a punta piatta.

Caratteristiche

- La regolazione dell'arco si effettua dalla sommità utilizzando un cacciavite a punta piatta
- Tre anni di garanzia
- Meccanismo a turbina lubrificato ad acqua per una maggiore durata e affidabilità di funzionamento
- Un unico modello a settore, con arco di lavoro di 40-360°, e a cerchio intero con inversione della rotazione
- Fornito con un set di 6 boccali Rain Curtain™
- La vite rompighetto permette di ridurre la gittata del 35% senza sostituire il boccalio
- Sollevamento della torretta di 10,2 cm
- Velocità veloce dell'arco
- La guarnizione di tenuta multifunzione protegge le parti interne dai detriti e assicura un sollevamento e un rientro ottimale della torretta
- Lo statore autoregolante non deve essere sostituito quando i boccali vengono cambiati
- Il filtro è facilmente removibile
- Particolare rimozione del boccalio
- Modello con valvola di ritenuta Seal-A-Matic™ (SAM) incorporata che mantiene in carico una pressione generata da un dislivello di 2,1 m : previene l'impaludamento e l'erosione causati dal drenaggio degli irrigatori posti nei punti più bassi del sistema
- Il meccanismo a frizione della torretta è stato appositamente progettato per prevenire le rotture dello stesso se la rotazione dell'irrigatore viene forzata oltre i limiti di fermo.

Specifiche

- Gittata: da 4,6 a 10,7 m
- Gittata con vite rompighetto: ?no a 2,9 m
- Pressione: da 1,7 a 3,8 bar
- Tasso di precipitazione: da 0,12 a 1,04 m3/h
- Attacco da 1/2" ?lettato femmina
- Arco regolabile: 40°-360°

Dimensioni

- Altezza di sollevamento: 10,2 cm
- Altezza totale del corpo: 16,8 cm
- Superficie esposta: diam. 2,9 cm

[Scheda tecnica](#)

[Manuale](#)

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.