

Nuovo Programmatore RainBird ESP TM2 8 Stazioni da esterno Wifi Compatibile

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

215,00 €

[Ask a question about this product](#)

Descrizione

Programmatori Serie ESP-TM2

Programmatore da esterno con trasformatore interno 8 Zone

[Download ----- >>> Video dimostrativo](#)

[Download ----->>> Manuale d'uso in italiano](#)

Semplice, flessibile e affidabile, per applicazioni in aree residenziali

Il programmatore d'irrigazione ESP-TM2 è l'opzione perfetta per le soluzioni residenziali di base. Costruito sulla base della tradizione Rain Bird dell'uso intelligente dell'acqua (The Intelligent Use of Water®), questo programmatore offre semplici funzioni di risparmio idrico che l'utente utilizzerà effettivamente.

Con la flessibilità di 3 programmi e 4 orari di avvio disponibili per ciascun programma, è possibile adattare il programma di irrigazione alle esigenze della propria area verde.

L'ESP-TM2 fornisce la leggendaria interfaccia di programmazione estremamente semplice ormai conosciuta, integrata in un programmatore che è costruito per durare!

La cosa migliore è che si può aggiornare l'ESP-TM2 in un programmatore Wi-Fi semplicemente installando un nuovo modulo Wi-Fi LNK2, senza dover sostituire l'intera unità.

È sufficiente aggiungere il modulo Wi-Fi LINK e un sensore pioggia WR2 per aggiornare il proprio programmatore **SMART** con certificazione WaterSense dell'Agenzia per la tutela ambientale (EPA).



Caratteristiche

Compatibile con il comando e il monitoraggio a distanza basato su Wi-Fi tramite dispositivi mobili iOS e Android (con modulo Wi-Fi LNK2 venduto a parte)

Le informazioni meteo basate su Internet possono essere utilizzate per apportare modifiche giornaliere al programma di irrigazione, risparmiando fino al 30% di acqua (con modulo Wi-Fi LNK2 venduto a parte)

I modelli a 4, 6, 8 e 12 stazioni sono in grado di soddisfare le esigenze di irrigazione di aree residenziali grandi o piccole

Impostando la funzione di "Giorno escluso permanente" per programma si avrà la certezza di non attivare mai l'impianto di irrigazione nei giorni in cui gli addetti alla manutenzione sono in loco (per cicli Pari/Dispari/Ciclico)

Facile da installare in ambienti interni o all'esterno

Programmazione veloce in soli 3 passaggi per semplificare la configurazione

Tre programmi disponibili con 4 orari di avvio per ogni programma, per soddisfare le esigenze di diverse aree verdi

Funzione di irrigazione manuale One Touch per semplificare l'utilizzo

Ampio display LCD retroilluminato per una maggiore visibilità in condizioni di luce bassa o di raggi del sole diretti

La funzione Contractor Default™ consente di salvare e ripristinare facilmente il proprio ciclo personalizzato

Ritardo dell'irrigazione fino a 14 giorni con ripresa automatica al termine del periodo fissato

Bypass sensore pioggia per ogni stazione che consente di scegliere quali stazioni reagiscono al sensore pioggia

Regolazione stagionale per programma che consente di aumentare o ridurre facilmente l'irrigazione per ciascun programma

Specifiche

Temperatura di funzionamento: Fino a 65°C (149°F)

Temperatura di stoccaggio: D -40 °C (-40 °F) a 66 °C (150 °F)

Umidità di funzionamento: 95% max a 10 °C fino a 49 °C (50 °F - 120 °F) in ambiente non soggetto a condensa

Specifiche elettriche

Potenza in entrata necessaria: 120 V?, 60 Hz, 0,3 A (Modelli internazionali: 230 V?, 50 Hz, 0,136A)

Tensione in uscita: 24V?, 60 Hz, 1,0A (modelli internazionali: 24 V?, 50-60 Hz, 1,0 A)

Relè di attivazione pompa/valvola principale

Back-up batteria esterna non richiesto. La memoria non volatile salva in modo permanente la programmazione corrente, mentre una batteria al litio (durata: 10 anni) mantiene l'ora e la data del programmatore in caso di interruzioni di corrente.

Omologazioni

Modelli da 120 V: cULus [USA e Canada], FCC Parte 15b [USA], CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) [Canada], NOM-001-SCFI-2018 [Messico]

Modelli da 230 V: CE [Unione Europea], IP24, RCM [Australia e Nuova Zelanda], IRAM [Argentina], EAC [Unione Economica Eurasiatica], ICASA [Sud Africa], CMAC [Moldavia], Kvalitet [Serbia], UkrSEPRO [Ucraina]

Dimensioni

Larghezza: 20,1 cm (7,92")

Altezza: 20,0 cm (7,86")

Profondità: 9,0 cm (3,51")

Modelli a confronto

230 Vca

- **TM2-4-230V:** 4 stazioni da 230 Vca
- **TM2-6-230V:** 6 stazioni da 230 Vca
- **TM2-8-230V:** 8 stazioni da 230 Vca
- **TM2-12-230V:** 12 Stazione da 230 Vca

Accessori

- **LNK2WIFI:** modulo WiFi LNK2 per comando a distanza e notifiche tramite dispositivo mobile iOS o Android
- **WR2-RFC:** Combinazione pioggia/gelo
- **WR2-48:** combinazione pioggia/gelo con 48 ore di attesa
- **RSD-BEx:** sensore pioggia con staffa e cavo di prolunga

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.