

## Nuovo Programmatore Wi-Fi Rainbird RC2 8 zone da esterno

Valutazione: Nessuna valutazione

**Prezzo**  
139,00 €

[Ask a question about this product](#)

### Descrizione

Programmatore Rainbird Wi-Fi RC2 VERSIONE 8 OUTDOOR STAZIONI CON TRASFORMATORE INTERNO PER MONTAGGIO ESTERNO

[Download ---- >>> Video dimostrativo con sottotitoli in italiano](#)

[Download ---- >>> Manuale d'uso in italiano](#)



## Nuovo! Programmazione intelligente RC2

La soluzione completa di programmazione intelligente

Con la NUOVA soluzione di programmazione dell'irrigazione intelligente Rain Bird RC2, puoi gestire in tutta fiducia il tuo impianto ovunque ti trovi.

- NUOVA tecnologia Quick Pair per una configurazione perfetta

- Accesso WiFi per avvisi in tempo reale e regolazioni meteorologiche automatiche che contribuiscono a risparmiare su acqua e costi
- Accesso al programmatore tramite l'app per dispositivi mobili Rain Bird con o senza WiFi

## Caratteristiche

Installazione dell'impianto senza preoccupazioni

Modelli di programmazione per configurazioni semplificate

Tecnologia Quick Pair

Access point wireless per un accesso completo all'impianto senza WiFi

Multilingue per configurazioni nella tua lingua

Gestione e controllo da remoto perfetta

Connessione WiFi per la gestione del sito da remoto.

Con la nostra app professionale gratuita, puoi usare il telefono come un telecomando wireless per irrigare una singola zona, tutte le zone o impostare un programma personalizzato.

Gestisci e monitora tutti gli avvisi e gli eventi di irrigazione in tempo reale.

Intelligente e responsabile

I dati sulle condizioni meteorologiche aggiornano automaticamente i tempi di azionamento dell'impianto secondo una cadenza quotidiana. Il tuo giardino riceve la giusta quantità di acqua, risparmiando fino al 50% in termini di risorse idriche.

Certificazione WaterSense con funzionalità di programmazione di livello superiore progettate per soddisfare le più rigorose restrizioni sul consumo d'acqua.

## Specifiche

Specifiche operative

Router WiFi a 2,4 GHz compatibile con i parametri di sicurezza WEP e WPA

Compatibile con dispositivi mobili iOS 8.0 e Android 6 (Marshmallow) o successivi

**Temperatura di esercizio:** Da -10° C (14° F) a 65° C (149° F)

**Temperatura di stoccaggio:** Da -40° C (-40° F) a 66° C (150° F)

**Umidità di funzionamento:** 95% max a 4 °C fino a 49 °C (40 °F - 120 °F) in ambiente non soggetto a condensa

**Controllo valvola master**

**Cavo di alimentazione preinstallato**

**Capacità di 8 stazioni**

**3 programmi, 4 orari di avvio per programma**

Specifiche elettriche

**Alimentazione richiesta:** 120 V?, 60 Hz, 0,23 A (modelli internazionali: 230 V?, 50-60 Hz, 0,14 A)

**Uscita:** 24 V~, 60 Hz, 1,0 A massimo (modelli internazionali: 24 V~, 50-60 Hz, 1,0 A massimo)

Relè di attivazione pompa/valvola principale

Back-up batteria esterna non richiesto. La memoria non volatile salva in modo permanente la programmazione corrente.

Conformità normativa

Modelli da 120 V: UL, FCC, ISED

Modelli da 230 V: CE, UKCA, ACMA RCM

## Dimensioni

**Larghezza:** 7,92 pollici (20,1 cm)

**Altezza:** 7,86 pollici (20,0 cm)

**Profondità:** 3,51 pollici (9,0 cm)

## Accessori

- **WR2-RFC:** Combinazione pioggia/gelo
- **WR2-48:** Combinazione pioggia/gelo con 48 ore di attesa
- **RSD-BEx:** Sensore pioggia con staffa e cavo di prolunga

## Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.