Programmatore centralina RainBird ESP-4-ME modulare unità base 4 stazioni

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
149,00 €

Ask a question about this product

Descrizione

ESP MODULARE - ESP-4-ME

UNITA' BASE A 4 STAZIONI senza moduli aggiuntivi.

Ottimizza la Vostra Produttività.

APPLICAZIONI

Ottimizzate la vostra produttività con un potente programmatore di facile utilizzo. Il programmatore ESP Modulare è la soluzione ideale per aree verdi residenziali e piccole aree verdi commerciali.

CARATTERISTICHE

• Programmatore ibrido: programmatore elettronico con parametri di programmazione elettromeccanici.
• Modello base a 4 stazioni con la capacità di aggiungere 3 moduli di espansione da 3 stazioni ciascuno.
• Display LCD con icone di programmazione di facile comprensione.
• Stazione ausiliaria (Stazione 13) può essere impostata per bypassare un sensore attivo o può funzionare come una normale stazione
• La memoria non volatile mantiene i programmi durante i black-out
• Novità! La batteria al litio con durata di 5 anni mantiene in memoria l'ora e la data ?no a 5 anni (tempo cumulativo) in assenza di alimentazione elettrica.
• La funzione Water Budget (0-200%) regola i tempi di intervento di tutte le valvole.
• Possibilità di stabilire un giorno della settimana non irriguo in un qualsiasi ciclo.
• I morsetti per sensore permettono all'utente una facile connessione ad un sensore per una irrigazione ef?cace.
• La spia LED indica lo stato del sensore pioggia (attivo o inattivo)
• L'interruttore di circuito diagnostico, senza fusibile, identi?ca una stazione con problemi alla valvola o al cavo e mantiene

attive le stazioni funzionanti.
• Il FeedbackTM diagnostico avverte l'utente di errori di programmazione o di condizioni che impediscono ad una stazione di funzionare
• L'installatore ha la possibilità di de?nire un programma personalizzato, Contractor DefaultTM, richiamabile con un singolo tasto.
• Il "Test del morsetto della valvola" permette all'utente di controllare gli allacciamenti delle valvole durante l'installazione.
• Novità ! Circuito di avvio della Pompa o della Valvola Principale programmabile per permettere all'utente ?nale di impostare la pompa affinché si attivi con specifiche stazioni in base alle necessità.
• Novità ! Ritardo tra le Stazioni programmabile che permette di aumentare il tempo tra le stazioni per poter avere una migliore irrigazione utilizzando valvole di recupero o chiusura lenta.
• I modelli per il montaggio in ambiente esterno sono equipaggiati con un trasformatore interno.
• Mobiletto spazioso con un box di giunzione interno per una installazione professionale e ordinata.
• Cavo a nastro migliorato: maggiore visibilità e connessioni più facili
• Mobiletto con chiusura a chiave. SPECIFICHE

• Numero di programmi: 3
• Partenze automatiche al giorno per programma: da 4 a 12
• Durata del ciclo del programma:
- ciclo di 7 giorni
- giorno pari
- giorno dispari +/- trentunesimo giorno
- ciclo ripetitivo
- giorno non irriguo.
• Tempo per stazione: da 0 minuti a 6 ore per tutte le stazioni.

SPECIFICHE ELETTRICHE
• Tensione primaria richiesta: 230 Vca – 50 Hz
• Tensione secondaria: 25,5 Vca – 1A
• Maggiore protezione contro le sovratensioni elettriche in ogni morsetto di • connessione.
• Alla tensione primaria è installato il MOV (Metal oxide varistor) per proteggere i • microcircuiti. Alla tensione secondaria sono installati 2 MOV per ciascuna valvola.
Capacità di carico per valvola: fino a 2 elettrovalvole da 24 Vca, 7A per stazione più una valvola principale.

Scheda tecnica

Manuale

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.