

TEE a compressione da 16

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

2,02 €

[Ask a question about this product](#)

Descrizione

TEE A 90° A COMPRESSIONE DIAMETRO 16

&NBSP;

CARATTERISTICHE DEI RACCORDI A COMPRESSIONE

Pressione nominale a 20°C pari a 16 BAR (PN16).

Le temperature d'esercizio massime dei raccordi a compressione sono quelle relative all'utilizzo dei tubi in polietilene, resistono invece a temperature inferiori agli 0°C. La tenuta idraulica in un raccordo meccanico è legata al tipo di guarnizione utilizzata e alla pressione che il raccordo una volta installato riesce ad esercitare sulle superfici di contatto tra la guarnizione stessa, il tubo e il corpo del raccordo.

Unidelta, nello studio e sviluppo dei suoi raccordi, ha potuto provare differenti soluzioni nelle condizioni più gravose alle quali i raccordi possono essere sottoposti durante il loro periodo di esercizio sia per quanto riguarda lo stato del tubo da raccordare (ovalizzazione, ondulazione, restringimento), sia per quanto riguarda il carico applicato. Generalmente si prevede che la vita di un impianto sia di molti anni e quindi i raccordi devono garantire prestazioni costanti anche a lungo termine.

I raccordi Unidelta adottano una guarnizione di tipo O-Ring posizionata in modo certo in una sede cilindrica e non necessitano di anelli di compressione.

Per i raccordi di diametro 75, 90 e 110mm è stato sviluppato il sistema DELT-ONE nel quale la ghiera, l'anello di granaglio e la bussola sono uniti a formare un unico componente. La guarnizione utilizzata è sempre di tipo O-Ring come nel modello classico. In questo modo il montaggio del raccordo risulta estremamente facile e veloce senza pregiudicare le caratteristiche di sicurezza della giunzione.



TECHNICAL SHEET

COD. 1005



T.A. 90°
SP. EE



COD.	Model	D	L	L	L	P
100001000001	10010010	40	135	82	80	16
100002000001	20020020	60	190	89	89	16
100003000001	30030030	80	245	84	74	16
100004000001	40040040	100	300	74	90	16
100005000001	50050050	125	355	85	108	16
100006000001	60060060	150	410	100	125	16
100007000001	70070070	175	465	114	144	16
100008000001	80080080	200	520	129	160	16
100009000001	90090090	225	575	142	180	16
100110000001	110110110	250	630	157	199	16

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.