# Rainbird a batteria WP4

Valutazione: Nessuna valutazione
**Prezzo**
163,00 €

Ask a question about this product

Descrizione

**SERIE  WP 4**

**Modello a 4 stazioni**

Programmatore elettronico alimentato a batteria - Gamma per stazioni multiple con alimentazione a batteria.

**Applicazioni**

La serie di programmatori WP é destinata all'irrigazione di siti dove non é disponibile alimentazione elettrica.

La loro compattezza ed impermeabilitá (IP68) permette l'installazione sia all'esterno che all'interno ed addirittura direttamente nel pozzetto per valvole.

La semplicità di programmazione e di utilizzo rendono questo prodotto ideale per installazioni in giardini privati ed aree verdi pubbliche.

**Caratteristiche**

• Programmatore elettronico

• Alimentato a batterie: funziona con 2 batterie alcaline 9V alta qualitá tipo Varta 6AM6 (standard internazionale) oppure 6LR6I (standard europeo). Batterie non incluse.

• Certificato IP68: 100% impermeabile all ' acqua e completamente sommergibile

• Montaggio a parete interno/esterno oppure direttamente nel pozzetto per le valvole • Di dimensioni ridotte

• Ampio display LCD con icone per una programmazione semplice

• Indicato nel display quando necessita della sostituzione della batteria

• Tastiera ergonomica a 5 tasti

• Funzione Water Budget per la regolazione degli incrementi stagionali da 0% a 200% con incrementi del 10%

• Funzione test (2 minuti per tutte le stazioni programmate) per veri?ca il funzionamento del sistema

• Partenza manuale di una singola stazione o di un ciclo

• Uscita per sensore pioggia attivo che permette l'interruzione immediata del ciclo irriguo in caso di pioggia

• Funzione di sospensione pioggia programmabile da 1 a 15 giorni, periodo in cui il sistema rimane inattivo. Ripartenza automatica

• Compatibile con i solenoide bistabile Rain Bird utilizzati nel sistema TBOSTM

**Specifiche**

• Numero programmi: 3 completamente indipendenti

• Fino a 8 partenze per programma al giorno

• Programmazione:settimanale

• Durata del ciclo: da 1 minuto a 12 ore con incrementi di 1 minuto

• Temperatura di funzionamento: da –20 a +70

SPECIFICHE ELETTRICHE • Funzionante con 2 batterie alcaline da 9V.

• Combatibile con tutte le valvole Rain Bird predisposte con solenoide bistabile Rain Bird.

• Capacitá stazioni: 1 solenoide Rain Bird per ogni stazione, piú solenoide per comando valvola principale.

• Distanza massima tra il programmatore e il solenoide bistabile utilizzando cavo con sezione 1,5 mm2 : 30 m

Scheda tecnica

**Recensioni**

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.