Sensore umidità Hunter Soil Clik

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
95,00 €

Ask a question about this product

Descrizione

SENSORE UMIDITA' HUNTER SOIL CLIK

Il Soil-Clik semplifica l'utilizzo dei sensori di umidità. La sonda adopera una tecnologia collaudata per rilevare il livello di umidità nella zona radicale. Quando la sonda riscontra che è stato raggiunto il livello di umidità impostato ferma l'irrigazione evitando spreco d'acqua.

Il Soil-Clik è formato da due componenti: un sonda di umidità che viene posizionata nel terreno ed un modulo di controllo elettronico che dialoga con la centralina e la sonda. La sonda si installa facilmente, basta interrarla all'altezza della zona radicale della pianta da controllare. Si può posizionare fino ad una distanza massima di 300 m dal programmatore. Una semplice programmazione tramite pulsanti permette di impostare il livello di umidità desiderato e di visualizzare in tempo reale il livello di umidità del terreno. Il modulo è alimentato direttamente dalla centralina Hunter ed è compatibile con altri programmatori di altri fabbricanti (sempre alimentati a corrente AC). Il Soil Clik si può programmare per fermare l'irrigazione quando riscontra un determinato valore di umidità nel terreno. Con la garanzia Hunter di 5 anni il Soil Clik è un efficiente sistema di risparmio idrico sia che venga doperato da solo o, meglio ancora, abbinato al Solar Sync®.

Download----- >>> Scheda Tecnica

Download----->>> Manuale

CARATTERISTICHE

- Visualizzazione inmediata del grado di umidità del terreno e stato del sensore
- Spegne l’irrigazione non appena si raggiunge il livello di umidità desiderato
- Un by pass del sensore tramite pulsante permette di scavalcare il sensore per situazioni speciali
- Involucro per esterni alimentato direttamente dalla centralina
- Di semplice installazione può essere collocato fino a 300 m dal programmatore

- Si può collegare ai morsetti SEN dei programmatori Hunter o sul cavo comune di praticamente qualsiasi centralina a 24 VAC
- Ideale da accoppiare al sensore Solar Sync
- Periodo di garanzia: 5 anni

SPECIFICHE DI FUNZIONAMENTO

- Massima distanza del modulo al programmatore: 2 m
- Massima distanza del sensore al modulo: 300 m
- Alimentazione: 24 VAC, 100 mA max
- Uscita: Contatto normalmente chiuso
- Armadietto: NEMA 3R, per interni ed esterni

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.